

Ce store de qualité qui a fait ses preuves dans l'usage quotidien convient particulièrement bien pour les rénovations.



Robuste

Les lamelles creuses en alu légèrement bombées sont particulièrement résistantes grâce au capitonnage de mousse de polyuréthane respectueux de l'environnement et exempt de C.F.C.

Isolation antibruit

Chaque deuxième profilé est muni d'une glissière latérale en matière synthétique protégée contre les UV amortissant le frottement des parties métalliques lors de l'ouverture et de la fermeture du store.

Stabilité

Les coulisses renforcées assurent une stabilité supplémentaire.

Silencieux

Les amortisseurs antibruit résistant aux intempéries qui équipent les coulisses de guidage latérales assurent un fonctionnement silencieux.

Perméable à l'air et à la lumière

Les fentes de lumière fixes assurent une bonne circulation de l'air ainsi qu'une pénétration dosée de la lumière.

Sécurité

Les lames finales en profilé d'aluminium constituent une terminaison lisse et solide qui n'offre pratiquement aucune prise à l'effraction.



Maniement	Largeur du vide (bk)		Hauteur du vide (hl)		Toisé max. (m²)
	min.	max.	min.	max.	
Tirage à sangle	500	3500	400	3000	4,5
Engrenage	500	3500	400	3000	8
Axe à ressort automat.	640	2500	400	3000	sur demande (seul. eco-rol)
Moteur électrique	650	3500	400	3000	14,0 possibilité de couplage: max. 3 stores
Coulisse de projection std.	500	2000	1000	3000	
Coulisse de projection à levier	500	2500	1000	3000	

Mesures du caisson recommandées en mm

Hauteur du vide (hl)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Largeur du caisson (rk)	150	160	165	170	175	180	190	195	200	205	215	220